ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI AMD X870E Socket AM5 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

624,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Socket Processori supportati: Socket AM5. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10, 5.

Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5

• PC ATX AMD X870E Realtek S1220A 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-5DFF89C044
EAN	4711387730775
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
socket	AM5
chipset	X870E
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 10, 5
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Canali di memoria	Dual-channel

Caratteristica	Dettaglio
Connettori USB 2.0	3
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	192 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	1
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori COM	1
Spinotto antenna WiFi-AP	1
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Numero di hard drive supportati	4
Quantità di porte USB4 Gen 2x2	2
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	5
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD

Caratteristica	Dettaglio
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	7

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.