# ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING alimentatore per computer 1200 W 20+4 pin ATX Nero, Argento

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

**452,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING. Potenza totale: 1200 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 1200 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 45 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 100,200,300 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): SFX-L, Certificazione 80 PLUS:

80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Argento, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1200 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC SFX-L 80 PLUS Platinum

• Attivo 12 cm

• Nero, Argento

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-80E8C33210 |
| EAN | 4711081721574 |
| Condizione | Nuovo |
| Utilizzo | PC |
| Larghezza | 125 mm |
| Versione ATX | 3.1 |
| Illuminazione | Sì |
| Potenza totale | 1200 W |
| Potenza di picco | 1200 W |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Connettore PCI Express | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Potenza combinata (+12V) | 1200 W |
| Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
| Numero di connettori SATA | 6 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Tecnologia dei cuscinetti | Cuscinetto a sfera |
| Connettori PCI Express (8-Pin) | 4 |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 100 A |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 55 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 100,200,300 mm |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 2 |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | SFX-L |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 45 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 100,300 mm |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.