ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

245,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition. Potenza totale: 1200 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza combinata (+3.3V): 120 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 400,520,640 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione

80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1200 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2B6E23B23A
EAN	4711081721475
Condizione	Nuovo
wattage	1200
Utilizzo	PC
Larghezza	180 mm
Efficienza	80%
efficiency	80 PLUS Gold
form_factor	ATX
Versione ATX	3.0
Illuminazione	Sì
Potenza totale	1200 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare

Caratteristica	Dettaglio
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Modalità silenzioso	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Potenza combinata (+12V)	1200 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Connettori PCI Express (8-Pin)	4

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	22 A
Corrente massima di uscita (+12V)	100 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	22 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	400,520,640 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	70 cm
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,300,400,550 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.