ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

211,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10.

Tecnologia di processo parallela: 2-Way CrossFireX. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Intel I225-V

• AMD Socket AM4 AMD Ryzen 3000 Series

• PC ATX AMD B550 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• 2-Way CrossFireX

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256000 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet Bluetooth 5.0

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-714C6D67CB
EAN	4718017749688
Condizione	Nuovo
socket	AM4
chipset	AMD B550
ram_type	DDR4
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Porte Thunderbolt	1
Uscite per cuffie	1

Caratteristica	Dettaglio
Connettori USB 2.0	2
Porta uscita S/PDIF	Sì
Presa per processore	Socket AM4
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.2
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 3000 Series
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	128 GB
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Numero di connettori EATX	1
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM4

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori SATA III	6
Numero massimo processori SMP	1
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Numero di hard drive supportati	6
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Tecnologia di processo parallela	2-Way CrossFireX
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.