ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD B650 Socket AM5 mini ITX

ASUS · Schede Madri · Nuovo





PREZZO

297,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1. Tipo

di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: mini ITX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen™ 7

• PC mini ITX AMD B650 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 4

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FEFAC84BD2
EAN	4711081957881
Condizione	Nuovo
socket	AM5
chipset	AMD B650
ram_type	DDR5
form_factor	ITX
Livelli RAID	0, 1
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore audio	Sì
Canali di memoria	Dual-channel

Caratteristica	Dettaglio
Ingresso di linea	Sì
Uscite per cuffie	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen™ 7
RAM massima supportata	64 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori SATA III	2
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	4
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.