ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi Intel B760 LGA 1700 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

275,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di

archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

• PC ATX Intel B760 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-DDFB69BAD1
EAN	4711081974666
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1700

Caratteristica	Dettaglio
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
RAM massima supportata	192 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1700
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	7800,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7800 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	6
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.