ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

291,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD &

SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel B860 Realtek ALC1220P 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4BA3765F03
EAN	4711387788424
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Porte Thunderbolt	1
Connettori USB 2.0	1
Porta uscita S/PDIF	Sì
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	Intel

Caratteristica	Dettaglio
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di connettori SATA III	4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Numero di hard drive supportati	4
Quantità di porte USB4 Gen 2x2	1
Tecnologia di processo parallela	Non supportato

Caratteristica	Dettaglio
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	1
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8600 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.