ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB White Edition Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Bianco 1 pz

ASUS · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

215,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB White Edition. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 137,5 m³/h. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4

• 80,95 pdc/min

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-1EC55B9724
EAN	4711081886754
Condizione	Nuovo
Peso	804 g
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Materiali	Alluminio, Rame
Flusso d'aria	137,5 m³/h
Lunghezza tubo	38 cm
Altezza imballo	232 mm
Tipo di display	Non applicabile
Altezza radiatore	2,7 cm
Larghezza imballo	350 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Peso dell'imballo	2,3 kg
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	12,1 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Profondità imballo	138 mm
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Materiale waterblock	Rame
Profondità radiatore	27,2 cm
flusso d'aria massimo	80,95 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Spessore della ventola	2,5 cm
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	4,5 cm
Ampiezza dell'idroblocco	8 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Regolatore della ventola	Sì
Profondità dell'idroblocco	8 cm
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4

Caratteristica	Dettaglio
Materiale della piastra di base	Rame
Pressione statica della ventola	5 mmH2O
Velocità del ventilatore (max)	2500 Giri/min
Velocità del ventilatore (min)	800 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.