ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI AMD X870E Socket AM5 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo








PREZZO

569,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10, 5. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit

Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5

• PC ATX AMD X870E Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 9

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-445418001B
EAN	4711387724163
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10, 5
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Canali di memoria	Dual-channel
Uscite per cuffie	1
Connettori USB 2.0	3
Porta uscita S/PDIF	Sì
Presa per processore	Socket AM5

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
RAM massima supportata	192 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Spinotto antenna WiFi-AP	1
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Tipo di interfaccia Ethernet	5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Numero di hard drive supportati	4
Quantità di porte USB4 Gen 2x2	2
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	5
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	9
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	9
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.