ASUS TUF-GAMING-750B-EVO alimentatore per computer 750 W 20+4 pin ATX Nero

ASUS · Alimentatori · Nuovo



PREZZO

95,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF-GAMING-750B-EVO. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 50 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 400,120 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 1 ventola(e). Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 750 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E127B212D3
EAN	4711636170406
Condizione	Nuovo
wattage	750
Utilizzo	PC
Larghezza	140 mm
efficiency	80 PLUS Bronze
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Illuminazione	No
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Collocazione ventole	Alto

Caratteristica	Dettaglio
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	80 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza combinata (+12V)	750 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	4
Potenza combinata (+3.3V)	80 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	DBB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	12 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+3.3V)	12 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	400,120 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Surriscaldamento, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sotto carico, Sovraccarico, Cortocircuito
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	50 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	400,120 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.