ASUS TUF GAMING B650-PLUS AMD B650 Socket AM5 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

208,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF GAMING B650-PLUS. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10.

Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series

• PC ATX AMD B650 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9C7EBEC7AD
EAN	4711081912767
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1
Uscite per cuffie	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	Socket AM5

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Numero di connettori SATA III	4
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Velocità di clock della memoria supportata (max)	6400 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.