Axagon HMC-KB-US replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grigio

AXAGON · Tastiere · Nuovo











PREZZO

114,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Axagon HMC-KB-US. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC,..., Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB, Connettore

di alimentazione: USB tipo-C, Lunghezza cavo USB: 0,6 m. Interruttore a chiave per tastiera: Tasto con meccanismo a forbici, Struttura tastiera: QWERTY, Linguaggio tastiera: Inglese. Larghezza: 296 mm, Profondità: 128 mm, Altezza (anteriore): 6 mm

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-DDFD8EED17
EAN	8595247908087
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
Plug & Play	Sì
Tipologia HD	4K Ultra HD
Versione HDMI	2.3
versione HDCP	2.3
Indicatori LED	Sì
Interfacce hub	3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Paese di origine	Cina

Caratteristica	Dettaglio
Piedini di gomma	Sì
Alimentazione USB	Sì
Supporto Hot-Plug	Sì
Uscite per cuffie	1
Ventola integrata	No
Connessione cuffia	3,5 mm
Funzione di carica	Sì
Lunghezza cavo USB	0,6 m
Colore del prodotto	Grigio
Compatibilità marca	Universale
Quantità porte HDMI	1
Materiale della scocca	Alluminio
Tipi schede di memoria	MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Tipologia alimentazione	USB
Altoparlanti incorporati	No
Tempo massimo di refresh	200 Hz
Collegamento ethernet LAN	No
Tecnologia di connessione	Cablato
Connettore di alimentazione	USB tipo-C

Caratteristica	Dettaglio
Lettore di schede integrato	Sì
Risoluzione (digitale massima)	4096 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 11 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.