Axagon HMC-KB-GE replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grigio

AXAGON · Tastiere · Nuovo











PREZZO

107,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Axagon HMC-KB-GE. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC, Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB, Connettore di

alimentazione: USB tipo-C, Lunghezza cavo USB: 0,6 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Sistema operativo mobile supportato: Android, iOS. Interruttore a chiave per tastiera: Tasto con meccanismo a forbici, Struttura tastiera: QWERTZ, Linguaggio tastiera: Tedesco

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-A287E121B8
EAN	8595247908094
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
Plug & Play	Sì
Tipologia HD	4K Ultra HD
Versione HDMI	2.3
versione HDCP	1.4/2.3
Indicatori LED	Sì
Interfacce hub	3.5mm, HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Caratteristica	Dettaglio
Paese di origine	Cina
Piedini di gomma	Sì
Alimentazione USB	Sì
Supporto Hot-Plug	Sì
Uscite per cuffie	1
Ventola integrata	No
Connessione cuffia	3,5 mm
Funzione di carica	Sì
Lunghezza cavo USB	0,6 m
Colore del prodotto	Grigio
Compatibilità marca	Universale
Quantità porte HDMI	1
Materiale della scocca	Alluminio
Tipi schede di memoria	MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC
Tipologia alimentazione	USB
Tempo massimo di refresh	200 Hz
Collegamento ethernet LAN	No
Tecnologia di connessione	Cablato
Connettore di alimentazione	USB tipo-C

Caratteristica	Dettaglio
Lettore di schede integrato	Sì
Risoluzione (digitale massima)	4096 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 12 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.