Axagon RVD-VGN cavo e adattatore video 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Nero

AXAGON · Adattatori · Nuovo











PREZZO

15,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Axagon RVD-VGN. Lunghezza cavo: 0,15 m, Connettore 1: DisplayPort, Connettore 2: VGA (D-Sub). Certificati di conformità: RoHS, CE, Certificazione: CE, RoHS. Peso: 31 g, Larghezza: 16 mm, Profondità: 42 mm. Larghezza imballo: 25 mm, Profondità imballo: 90 mm, Altezza imballo: 180 mm. Quantità per pacco: 1 pz

• 0,15 m

• DisplayPort Dritto Maschio

• VGA (D-Sub) Dritto Femmina

• 1920 x 1200 Pixel 60 Hz

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-EB3CD7F72A
EAN	8595247904386
Condizione	Nuovo
Peso	31 g
Altezza	37 mm
Larghezza	16 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	42 mm
Connettore 1	DisplayPort
Connettore 2	VGA (D-Sub)
Lunghezza cavo	0,15 m
Paese di origine	Cina
Colore del prodotto	Nero
Risoluzione massima	1920 x 1200 Pixel
Tipo di convertitore	Convertitore video attivo

Caratteristica	Dettaglio
versione DisplayPort	1.1a
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Femmina
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Intervallo di temperatura	-20 - 85 °C
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Altri sistemi operativi supportati	Android
Sistema operativo Linux supportato	CentOS 5.1, CentOS 5.2, CentOS 5.8, CentOS 6.2, CentOS 7.0, Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Fedora 27, Fedora 6, Fedora 7, Fedora 8, Fedora 9, FreeBSD 6.3, Oracle Linux 5.8, Oracle Linux 6.2, Oracle Linux 7.0, PCLinuxOS 2011, PCLinuxOS 2014.12, Red Flag Desktop 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Ubuntu 8.10

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS 8.0, Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, macOS
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows CE, Windows ME, Windows NT, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di aggiornamento alla massima risoluzione	60 Hz

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.