be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

BE QUIET · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

548,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W. Potenza totale: 1600 W, Tensione di ingresso AC: 115 - 240 V, Potenza di picco: 1700 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500,600,750,800,900,950,1050 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU):

ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1600 W 115 - 240 V 50 - 60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Titanium

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B6DA725E38
EAN	4260052189375
Condizione	Nuovo
wattage	1600
Utilizzo	PC
Efficienza	94,5%
efficiency	80 PLUS Titanium
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	1600 W
Tempo di attesa	18 ms
Potenza di picco	1700 W
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Fattore di potenza	0,99

Caratteristica	Dettaglio
Corrente d'ingresso	15 - 9 A
Connettore PCI Express	Sì
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	150 W
Tensione di ingresso AC	115 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza combinata (+12V)	1600 W
Potenza combinata (-12V)	6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori PATA	5
Numero di connettori SATA	16
Potenza combinata (+3.3V)	150 W
Potenza combinata (+5Vsb)	17,5 W
Connettori PCI Express (6+2 pin)	6
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (-12V)	0,5 A
Corrente massima di uscita (+12V1)	40 A
Corrente massima di uscita (+12V2)	40 A
Corrente massima di uscita (+12V3)	45 A
Corrente massima di uscita (+12V4)	45 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3,5 A
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	500,600,750,800,900,950,1050 mm
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	600,750,900,1050 mm

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.