be quiet! Dark Power 14 1000 W - 80 Plus Titanium alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

BE QUIET! · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

295,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Dark Power 14 1000 W - 80 Plus Titanium. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 1100 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 600,750,900,1050 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Certificati di conformità: CB, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus

• 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Titanium

• Attivo 13,5 cm 0 - 2100 Giri/min

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-A760CADD4D
EAN	4260052192023
Condizione	Nuovo
Efficienza	93,8%
Potenza totale	1000 W
Tempo di attesa	20,1 ms
Potenza di picco	1100 W
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Fattore di potenza	0,98
Numero di guide +12 V	4
Connettore PCI Express	Sì
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX

Caratteristica	Dettaglio
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	996 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	13
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Corrente massima di uscita (+5V)	24 A
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Corrente massima di uscita (-12V)	0,5 A
Corrente massima di uscita (+12V1)	33 A
Corrente massima di uscita (+12V2)	33 A
Corrente massima di uscita (+12V3)	40 A
Corrente massima di uscita (+12V4)	40 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Corrente di ingresso massima (@110V)	10 A
Corrente di ingresso massima (@220V)	5 A
Numero di cavi di alimentazione SATA	4
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	600,750,900,1050 mm
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Connettori di alimentazione PCI Express (12 pin)	1

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	900,1050 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.