BE Quiet! Dissipatore a Liquido Light Loop 240mm ARGB White

BE QUIET · Dissipatori · Nuovo



PREZZO

159,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! LIGHT LOOP 240mm White. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 105,1 m³/h, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto da strisciamento. Larghezza: 94 mm, Profondità: 82 mm, Altezza: 75 mm. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4

• 61,8 pdc/min Cuscinetto da strisciamento

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-3C765BA2CA
EAN	4260052191149
Condizione	Nuovo
Peso	1,2 kg
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Altezza	75 mm
Larghezza	94 mm
Profondità	82 mm
Flusso d'aria	105,1 m³/h
Lunghezza tubo	40 cm
Tipo di display	Non applicabile
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	27,7 cm
Larghezza imballo	205 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto da strisciamento
Colore del prodotto	Bianco

Caratteristica	Dettaglio
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	12 cm
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,45 A
Profondità radiatore	5,2 cm
flusso d'aria massimo	61,8 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4
Numero di pale del ventilatore	9
Materiale della piastra di base	Rame
Velocità del ventilatore (max)	2100 Giri/min
Consumo energetico della ventola	5,4 W
Velocità del motore della pompa	2900 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm

Caratteristica	Dettaglio
Livello di rumore della ventola (max)	34,9 dB
Livello di rumore della ventola (min)	15,4 dB
Velocità del motore della pompa (max)	2900 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	1500 Giri/min
Tecnologia dei cuscinetti della ventola	Cuscinetto da strisciamento
Connettore per pompa (di raffreddamento)	4 piedini
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	60000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.