be quiet! LIGHT LOOP 360mm White Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Bianco 1 pz

BE QUIET! · Dissipatori · Nuovo



PREZZO

176,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! LIGHT LOOP 360mm White. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 105,1 m³/h, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto da strisciamento. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 36,8 dB 61,8 pdc/min Cuscinetto da strisciamento

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6161D87D96
EAN	4260052191156
Condizione	Nuovo
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Flusso d'aria	105,1 m³/h
Lunghezza tubo	40 cm
Tipo di display	Non applicabile
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	39,7 cm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto da strisciamento
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	12 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,45 A

Caratteristica	Dettaglio
Profondità radiatore	5,2 cm
flusso d'aria massimo	61,8 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Tipo di connettore LED	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	7,5 cm
Ampiezza dell'idroblocco	9,4 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Profondità dell'idroblocco	8,2 cm
Rumorosità (velocità alta)	36,8 dB
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Rumorosità (velocità bassa)	17,2 dB
Numero di pale del ventilatore	9
Materiale della piastra di base	Rame
Velocità del ventilatore (max)	2100 Giri/min
Consumo energetico della ventola	5,4 W

Caratteristica	Dettaglio
Velocità del motore della pompa	2900 Giri/min
Velocità del motore della pompa (max)	2900 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	1500 Giri/min
Tecnologia dei cuscinetti della ventola	Cuscinetto da strisciamento
Connettore per pompa (di raffreddamento)	4 piedini
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	60000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.