be quiet! POWER ZONE 2 1000W alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

BE QUIET! · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

207,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! POWER ZONE 2 1000W. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 1070 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 550,700,850,1000 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 14 cm. Certificati di conformità: BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

• 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Platinum

• Attivo 14 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-B7467C76D6
EAN	4260052191385
Condizione	Nuovo
wattage	1000
Utilizzo	PC
Efficienza	92,6%
efficiency	80 PLUS Platinum
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	1000 W
Tempo di attesa	22,7 ms
Potenza di picco	1070 W
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di potenza	0,98
Numero di guide +12 V	1
Connettore PCI Express	Sì
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
CPU P4 connector (4-pin)	1
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	999,6 W
Potenza combinata (-12V)	6 W
Numero di connettori SATA	7
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+12V)	83,3 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,5 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Corrente di ingresso massima (@110V)	13 A
Corrente di ingresso massima (@220V)	6,5 A
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	550,700,850,1000 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Surge & inrush, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	1000 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.