be quiet! PURE POWER 12 850W alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

BE QUIET! · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

136,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! PURE POWER 12 850W. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 900 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: AC

• 850 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-71E0528DF5
EAN	4260052191194
Condizione	Nuovo
wattage	850
Utilizzo	PC
Efficienza	90,5%
efficiency	80 PLUS Gold
EPS version	2.92
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	850 W
Tempo di attesa	17,34 ms
Potenza di picco	900 W
Tipo di cablaggio	Non modulare

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di potenza	0,98
Numero di guide +12 V	1
Connettore PCI Express	Sì
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	850 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	22 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+12V1)	70,9 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+3.3V)	22 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Corrente di ingresso massima (@110V)	12 A
Corrente di ingresso massima (@220V)	6 A
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	500,650,800,950 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (12 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	55 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	800 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.