be quiet! Pure Power 13 M | 1200W alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

BE QUIET! · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

242,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Pure Power 13 M | 1200W. Potenza totale: 1200 W, Tensione di ingresso AC: 110 - 240 V, Potenza di picco: 1250 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1200 W 110 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm 0 - 2700 Giri/min

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-68F785E7F8
EAN	4260052193655
Condizione	Nuovo
wattage	1200
Utilizzo	PC
Efficienza	90,8%
efficiency	80 PLUS Gold
form_factor	ATX
Potenza totale	1200 W
Tempo di attesa	19,11 ms
Potenza di picco	1250 W
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Fattore di potenza	0,97
Numero di guide +12 V	1

Caratteristica	Dettaglio
Connettore PCI Express	Sì
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
CPU P4 connector (4-pin)	2
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	1200 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Corrente massima di uscita (+5V)	22 A
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Corrente massima di uscita (+12V)	100 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	22 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Corrente di ingresso massima (@110V)	15 A
Corrente di ingresso massima (@220V)	7,5 A
Numero di cavi di alimentazione SATA	2
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	500,650,800,950 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo

Caratteristica	Dettaglio
Connettori di alimentazione PCI Express (12 pin)	1
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	55 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	800,950 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.