be quiet! Pure Rock Pro 3 Processore Raffreddatore d'aria 12 cm Argento 1 pz

BE QUIET! · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

54,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Pure Rock Pro 3. Tipo: Raffreddatore d'aria, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, Flusso d'aria: 101,2 m³/h, pressione dell'aria massima: 2,41 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto da strisciamento. Larghezza: 124 mm, Profondità: 139 mm, Altezza: 155 mm. Colore del prodotto: Argento

• Processore Raffreddatore d'aria 12 cm 2000 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5

• 34,8 dB 59,6 pdc/min 2,41 mmH2O Cuscinetto da strisciamento

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Argento

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D1E0EFF86D
EAN	4260052192504
Condizione	Nuovo
Peso	1,07 kg
Tipo	Raffreddatore d'aria
type	air
Altezza	155 mm
Larghezza	124 mm
Profondità	139 mm
Flusso d'aria	101,2 m³/h
Lunghezza cavo	0,12 m
Altezza imballo	210 mm
Tipo di display	Non applicabile

Caratteristica	Dettaglio
Altezza radiatore	15,5 cm
Larghezza imballo	178 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto da strisciamento
Colore del prodotto	Argento
Illuminazione a LED	No
Larghezza radiatore	12,4 cm
Profondità imballo	163 mm
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,1 A
Profondità radiatore	11,4 cm
flusso d'aria massimo	59,6 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Materiale delle alette	Alluminio
Spessore della ventola	2,5 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Thermal Design Power (TDP)	250 W
Numero dei condotti termici	6

Caratteristica	Dettaglio
pressione dell'aria massima	2,41 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	34,8 dB
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5
Diametro dei condotti termici	6 mm
Rumorosità (velocità bassa)	14 dB
Materiale della piastra di base	Rame
Consumo energetico della ventola	3,6 W
Velocità (massima) di rotazione	2000 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	80000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 13 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.