# be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black Processore Raffreddatore d'aria 12 cm Nero 1 pz

BE QUIET! · Dissipatori · Nuovo












PREZZO

**67,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black. Tipo: Raffreddatore d'aria, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, Flusso d'aria: 105,1 m³/h, pressione dell'aria massima: 2,51 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto da strisciamento. Larghezza: 124 mm, Profondità: 139 mm, Altezza: 155 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore d'aria 12 cm 2000 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5

• 34,8 dB 61,8 pdc/min 2,51 mmH2O Cuscinetto da strisciamento

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-52E36AB6F8 |
| EAN | 4260052192528 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 1,08 kg |
| Tipo | Raffreddatore d'aria |
| type | air |
| Altezza | 155 mm |
| Larghezza | 124 mm |
| Profondità | 139 mm |
| Flusso d'aria | 105,1 m³/h |
| Lunghezza cavo | 0,12 m |
| Tipo di display | Non applicabile |
| Altezza radiatore | 15,5 cm |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Larghezza imballo | 178 mm |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto da strisciamento |
| Colore del prodotto | Nero |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Larghezza radiatore | 12,4 cm |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Corrente ventilatore | 0,1 A |
| Profondità radiatore | 11,4 cm |
| flusso d'aria massimo | 61,8 pdc/min |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Materiale delle alette | Alluminio |
| Spessore della ventola | 2,5 cm |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Thermal Design Power (TDP) | 250 W |
| Numero dei condotti termici | 6 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| pressione dell'aria massima | 2,51 mmH2O |
| Rumorosità (velocità alta) | 34,8 dB |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5 |
| Diametro dei condotti termici | 6 mm |
| Rumorosità (velocità bassa) | 14 dB |
| Materiale della piastra di base | Rame |
| Consumo energetico della ventola | 5,4 W |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 60000 h |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.