be quiet! Silent Loop 3 240 mm Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz

BE QUIET! · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

151,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Silent Loop 3 240 mm. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 130,3 m³/h, pressione dell'aria massima: 3,96 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 120 mm, Profondità: 52 mm, Altezza: 277 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 36,9 dB 76,7 pdc/min 3,96 mmH2O Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-00EE048F9F
EAN	4260052192535
Condizione	Nuovo
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Altezza	277 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	52 mm
Flusso d'aria	130,3 m³/h
Lunghezza tubo	40 cm
Tipo di display	Non applicabile
Tensione del LED	5 V
Altezza radiatore	2,7 cm
Numero di ventole	2 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	12 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,3 A
Profondità radiatore	27,7 cm
flusso d'aria massimo	76,7 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Tipo di connettore LED	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Ampiezza dell'idroblocco	8 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Profondità dell'idroblocco	5,6 cm
pressione dell'aria massima	3,96 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	36,9 dB

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Rumorosità (velocità bassa)	18,7 dB
Materiale della piastra di base	Rame
Velocità del ventilatore (max)	2500 Giri/min
Consumo energetico della ventola	3,6 W
Velocità del motore della pompa	3500 Giri/min
Velocità del motore della pompa (max)	3500 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	1700 Giri/min
Connettore per pompa (di raffreddamento)	4 piedini
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	300000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.