be quiet! Silent Loop 3 360 mm Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz

BE QUIET! · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

180,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Silent Loop 3 360 mm. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 130,3 m³/h, pressione dell'aria massima: 3,96 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 120 mm, Profondità: 52 mm, Altezza: 397 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket TR5

• 38,8 dB 76,7 pdc/min 3,96 mmH2O Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-83D7AB37D4
EAN	4260052192542
Condizione	Nuovo
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
type	aio
Altezza	397 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	52 mm
Flusso d'aria	130,3 m³/h
Lunghezza tubo	40 cm
Tipo di display	Non applicabile
Tensione del LED	5 V
Altezza radiatore	2,7 cm

Caratteristica	Dettaglio
Numero di ventole	3 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	12 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,3 A
Profondità radiatore	39,7 cm
flusso d'aria massimo	76,7 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Tipo di connettore LED	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Ampiezza dell'idroblocco	8 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Profondità dell'idroblocco	5,6 cm
pressione dell'aria massima	3,96 mmH2O

Caratteristica	Dettaglio
Rumorosità (velocità alta)	38,8 dB
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket TR5
Rumorosità (velocità bassa)	19,8 dB
Materiale della piastra di base	Rame
Velocità del ventilatore (max)	2500 Giri/min
Consumo energetico della ventola	3,6 W
Velocità del motore della pompa	3500 Giri/min
Velocità del motore della pompa (max)	3500 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	1700 Giri/min
Connettore per pompa (di raffreddamento)	4 piedini
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	300000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.