be quiet! System Power 11 650W alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

BE QUIET! · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

88,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! System Power 11 650W. Potenza totale: 650 W, Tensione di ingresso AC: 200 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80

PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificati di conformità: CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

• 650 W 200 - 240 V 50 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 12 cm 0 - 2100 Giri/min

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4F2B8498C2
EAN	4260052191873
Condizione	Nuovo
wattage	650
Utilizzo	PC
Efficienza	89,7%
efficiency	80 PLUS Bronze
EPS version	2.92
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	650 W
Tempo di attesa	17,04 ms
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Non modulare

Caratteristica	Dettaglio
Emissione acustica	30,9 dB
Fattore di potenza	0,98
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	4 A
Numero di guide +12 V	1
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
CPU P4 connector (4-pin)	1
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Potenza combinata (+12V)	650 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	120 W

Caratteristica	Dettaglio
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	Lamellare
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+12V1)	54,17 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Surge & inrush, Sotto carico
Connettori di alimentazione PCI Express (12 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.