Bequiet! Dissipatore Dark Rock Pro 6

BE QUIET · Dissipatori · Nuovo








PREZZO

121,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! Dark Rock Pro 6. Tipo: Raffreddatore d'aria, Diametro del ventilatore: 120/135 mm, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, Flusso d'aria: 135,04 m³/h, pressione dell'aria massima: 2,25 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 140 mm, Profondità: 147 mm, Altezza: 169 mm. Colore del prodotto: Nero

• Circuiti integrati Raffreddatore d'aria 120/135 mm 2000 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5

• 32,4 dB 79,48 pdc/min 2,25 mmH2O Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2C78557D4B
EAN	4260052193938
Condizione	Nuovo
Peso	1,34 kg
Tipo	Raffreddatore d'aria
type	air
Altezza	169 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	147 mm
Flusso d'aria	135,04 m³/h
Lunghezza cavo	0,12 m
Altezza imballo	224 mm
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	16,9 cm

Caratteristica	Dettaglio
Corrente limitata	0,15 A
Larghezza imballo	193 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)
Peso dell'imballo	2,09 kg
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
Colore del prodotto	Nero
Larghezza radiatore	14 cm
Materiali radiatore	Rame
Profondità imballo	212 mm
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Circuiti integrati
Profondità radiatore	12,2 cm
flusso d'aria massimo	79,48 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Materiale delle alette	Alluminio
Diametro del ventilatore	120/135 mm
Thermal Design Power (TDP)	300 W
Numero dei condotti termici	7
pressione dell'aria massima	2,25 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	32,4 dB

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5
Diametro dei condotti termici	6 mm
Rumorosità (velocità bassa)	11,9 dB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	300000 h
Consumo energetico della ventola	4,8 W
Velocità (massima) di rotazione	2000 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Dimensioni della ventola 2 (L x P x A)	135 x 135 x 25 mm
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 13 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.