CAVO USB 4 Gen.2x2 da C a C 20Gbps EQUIP 128382 2Mt 4K/60Hz - EAN: 4015867231067

EQUIP · Cavi · Nuovo











PREZZO

24,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Equip 128382 Cavo USB4 Gen 2x2 da C a C, M/M, 2,0 m, PD 100W, 4K/60Hz, 20Gbps, nero. Lunghezza cavo: 2 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB C, Versione USB: USB4 Gen 2x2, Massima velocità di trasferimento: 20 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero, Schermatura magnetica

• 2 m

• USB C Dritto Maschio

• USB C Dritto Maschio

• USB4 Gen 2x2 20000 Mbit/s Alimentazione USB 100 W

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C41619D77B
EAN	4015867231067
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
Peso	85 g
Plug & Play	Sì
Connettore 1	USB C
Connettore 2	USB C
Tipo di cavo	Cavo tondo
Versione USB	USB4 Gen 2x2
versione HDCP	1.4/2.3
Lunghezza cavo	2 m
Alimentazione USB	Sì
Colore del prodotto	Nero
Risoluzione massima	3840 x 2160 Pixel

Caratteristica	Dettaglio
Materiale conduttore	Rame
versione DisplayPort	1.4a
Schermatura magnetica	Sì
Voltaggio di ingresso	20 V
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Maschio
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Corrente di ingresso (max)	5 A
Tipo di rivestimento del cavo	Intrecciato
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Massima velocità di trasferimento	20 Gbit/s
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Materiale del rivestimento del cavo	Cotone, Cloruro di polivinile (PVC)
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W

Caratteristica	Dettaglio
Velocità massima di trasferimento dati	20000 Mbit/s
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Alluminio
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.