CAVO USB 4 Gen.3 da C a C M/M EQUIP 128381 1.2Mt 8K/60Hz - EAN: 4015867231050

EQUIP · Cavi · Nuovo











PREZZO

21,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Equip 128381 Cavo USB 4 Gen 3 da C a C, M/M, 1,2 m, PD3.1 240W, 8K/60Hz, 40Gbps, nero. Lunghezza cavo: 1,2 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB C, Versione USB: USB4 Gen 3x2, Massima velocità di trasferimento: 40 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero, Schermatura magnetica

• 1,2 m

• USB C Dritto Maschio

• USB C Dritto Maschio

• USB4 Gen 3x2 40000 Mbit/s Alimentazione USB 3.1 240 W

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BAD164CB97
EAN	4015867231050
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
Peso	60 g
Plug & Play	Sì
Connettore 1	USB C
Connettore 2	USB C
Tipo di cavo	Cavo tondo
Versione USB	USB4 Gen 3x2
versione HDCP	1.4/2.3
Lunghezza cavo	1,2 m
Alimentazione USB	Sì
Colore del prodotto	Nero
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel

Caratteristica	Dettaglio
Materiale conduttore	Rame
Versione Thunderbolt	3
versione DisplayPort	1.4a
Schermatura magnetica	Sì
Tecnologia Thunderbolt	Sì
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Maschio
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Tipo di rivestimento del cavo	Intrecciato
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Massima velocità di trasferimento	40 Gbit/s
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Materiale del rivestimento del cavo	Cotone, Cloruro di polivinile (PVC)
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Fornitura di alimentazione USB fino a	240 W

Caratteristica	Dettaglio
Velocità massima di trasferimento dati	40000 Mbit/s
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Alluminio
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.