COUGAR CGRVG-750 alimentatore per computer 750 W 24-pin ATX Nero

COUGAR · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

68,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGRVG-750. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze.

Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificazione: CE, FCC, RoHS

• 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 24-pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-5B16EE9D11
EAN	4711649770198
Condizione	Nuovo
wattage	750
Utilizzo	PC
Larghezza	140 mm
Efficienza	87%
efficiency	80 PLUS Bronze
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Non modulare

Caratteristica	Dettaglio
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	10-6 A
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	24-pin ATX
Potenza combinata (+5V)	140 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	750 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	140 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	Lamellare
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	22 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	22 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,450 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Under total voltage
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	55 cm
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	600 mm

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.