Cougar Alim GR 850 850W 80+ Gold ATX 3.1 PCIe 5.1 Full M

COUGAR · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

98,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGRGDN-850. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS

Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificazione: FCC, CE, EAC, UK CA, RoHS

• 850 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6FF730272F
EAN	4710483779169
Condizione	Nuovo
wattage	850
Utilizzo	PC
Larghezza	140 mm
Efficienza	91%
efficiency	80 PLUS Gold
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	850 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare

Caratteristica	Dettaglio
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	10 A
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	100 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	849,6 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	100 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	Lamellare
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h

Caratteristica	Dettaglio
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	70,8 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,450 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Under total voltage
Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	55 cm
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	600 mm

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.