# Cougar Raff. Liquido Poseidon Elite 360 ARGB

COUGAR · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

**81,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGR-PSDELRGB-B-360. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 500 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2200 Giri/min, pressione dell'aria massima: 2,4 mmH2O. Larghezza: 82,9 mm, Profondità: 73,3 mm, Altezza: 50,7 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm 2200 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2

• 62,53 pdc/min 2,4 mmH2O

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-CFE26870C1 |
| EAN | 4710483776540 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 358 g |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| type | aio |
| Altezza | 50,7 mm |
| Larghezza | 82,9 mm |
| Profondità | 73,3 mm |
| Lunghezza tubo | 40 cm |
| Tensione del LED | 5 V |
| Altezza radiatore | 2,7 cm |
| Larghezza imballo | 195,5 mm |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Colore del prodotto | Nero |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Illuminazione a LED | Sì |
| Larghezza radiatore | 39,2 cm |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Corrente della pompa | 350 mA |
| Corrente ventilatore | 0,3 A |
| Materiale waterblock | Rame |
| Profondità radiatore | 12,1 cm |
| Voltaggio della pompa | 12 V |
| flusso d'aria massimo | 62,53 pdc/min |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Altezza dell'idroblocco | 5,07 cm |
| Ampiezza dell'idroblocco | 8,29 cm |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Profondità dell'idroblocco | 7,33 cm |
| pressione dell'aria massima | 2,4 mmH2O |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2 |
| Consumo energetico della pompa | 4,2 W |
| Velocità (minima) di rotazione | 500 Giri/min |
| Consumo di energia LED (ventola) | 3 W |
| Consumo energetico della ventola | 3,6 W |
| Velocità (massima) di rotazione | 2200 Giri/min |
| Velocità del motore della pompa | 2700 Giri/min |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Livello di rumore della ventola (max) | 33,5 dB |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.