Cougar Raff. Liquido Poseidon Vistek ARGB 240 1.9"

COUGAR · Dissipatori · Nuovo





PREZZO

94,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGR-PSDVARGB-B-240. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 700 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2500 Giri/min, pressione dell'aria massima: 5,4 mmH2O. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm 2500 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2

• 38 dB 78,2 pdc/min 5,4 mmH2O

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 243,6 x 125 x 25 mm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-F3B1B26CD2
EAN	4710483779947
Condizione	Nuovo
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Lunghezza tubo	39 cm
Altezza imballo	143 mm
Tensione del LED	5 V
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	2,7 cm
Larghezza imballo	350 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)
Peso dell'imballo	1,8 kg
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Larghezza radiatore	27,2 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Profondità imballo	222 mm
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente della pompa	200 mA
Corrente ventilatore	0,56 A
Profondità radiatore	12,1 cm
Voltaggio della pompa	12 DC
flusso d'aria massimo	78,2 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Tipo di connettore LED	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	5,9 cm
Ampiezza dell'idroblocco	7 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Profondità dell'idroblocco	7 cm
pressione dell'aria massima	5,4 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	38 dB
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2

Caratteristica	Dettaglio
Consumo energetico della pompa	2,4 W
Velocità (minima) di rotazione	700 Giri/min
Consumo di energia LED (ventola)	5 W
Consumo energetico della ventola	6,72 W
Velocità (massima) di rotazione	2500 Giri/min
Velocità del motore della pompa	2700 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	243,6 x 125 x 25 mm
Connettore per pompa (di raffreddamento)	3-pin
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.