# CYBER POWER AWITCHED ATS PDU PDU44005 1U 16A In2xC20 Out12xC13 2xC19 SNMP

CYBERPOWER · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo







PREZZO

**616,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

CyberPower PDU44005. Tipi di PDU: Gestito, Monitorato, Commutate, Capacità di rack: 1U, Tipo: Monofase. Quantità prese AC: 10 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: IEC 60320. Lunghezza cavo: 3,05 m. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension, Protocolli di rete supportati: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS,

SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and.... Voltaggio nominale di entrata: 200 - 240 V, Corrente massima: 16 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz

• Monofase Gestito, Monitorato, Commutate 1U Nero

• LCD

• 10 presa(e) AC Accoppiatore C13, Accoppiatore C19

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-8D848E2E7B |
| EAN | 4711027799780 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 3,4 kg |
| Tipo | Monofase |
| Altezza | 44 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Larghezza | 433 mm |
| Montaggio | Orizzontale |
| Profondità | 215 mm |
| Tipi di PDU | Gestito, Monitorato, Commutate |
| Catena Daisy | Sì |
| Monitoraggio | Corrente, Potenza, Tension |
| Numero di USB | 1 |
| Indicatori LED | Sì |
| Lunghezza cavo | 3,05 m |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Corrente massima | 16 A |
| Capacità di rack | 1U |
| Presa di corrente | IEC 60320 |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Tipologia display | LCD |
| Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Intervallo di temperatura | -15 - 55 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 4000 m |
| Protocolli di rete supportati | IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog |
| Voltaggio nominale di entrata | 200 - 240 V |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.