Cyber Power UPS Online OLS1000ERT2UA LCD Color 1000VA/900W R/T 2U Output 8x

CYBERPOWER · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

313,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

CyberPower OLS1000ERT2UA. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12

V. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Metallo. Certificazione: CE, EAC, RoHS

• Doppia conversione (online)

• 1 kVA 900 W

• Forma d'onda: Onda sinusoidale pura

• 8 presa(e) AC

• Acido piombo (VRLA) 12 V 9 Ah

• Rackmount/Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-F1E6C29025
EAN	4712856273809
Condizione	Nuovo
Porta USB	Sì
Forma d'onda	Onda sinusoidale pura
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
modalità ECO	Sì
Allarmi sonori	Sì
Corrente massima	4,5 A
Fattore di forma	Rackmount/Tower
frequenza output	50/60 Hz
Fattore di cresta	3:1
Potenza in uscita	1 kVA

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	0 ms
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Corrente di carica	1,5 A
Fattore di potenza	0,9
Numero di batterie	2
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Porta modem (RJ-11)	1
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Quantità porte USB 2.0	1
Batteria scambio a caldo	Sì
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	12 V
Filtro per rumore EMI/RFI	Sì
Efficienza (modalità ECO)	95%
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Cartuccia batterie sostitutiva	RBP0156
Fattore di potenza di ingresso	0,99

Caratteristica	Dettaglio
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Tensione operativa di uscita (min)	208 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Tensione operativa in entrata (min)	160 V
Valutazione sovraccarico energetico	363 J
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	13,9 min
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4,6 min
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Protezione contro le sovratensioni
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Modem, Rete, Telefono

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.