Cyber Power UPS Pure Sinewave CP1350EPFCLCD LCD 1350VA/810W AVR USB 6xSCH

CYBERPOWER · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

279,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

CyberPower CP1350EPFCLCD. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,35 kVA, Potenza in uscita: 810 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Capacità della batteria: 8,5 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di salvataggio

minimo a pieno carico: 4 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Passivo. Certificati di conformità: RoHS

• A linea interattiva

• 1,35 kVA 810 W

• Forma d'onda: Onda sinusoidale pura

• 6 presa(e) AC

• 12 V 8,5 Ah

• Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4FB35A7A5E
EAN	4711027798578
Condizione	Nuovo
Porta USB	Sì
Efficienza	98,5%
Forma d'onda	Onda sinusoidale pura
Porte seriali	1
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Tipo di display	LCD
Corrente massima	10 A
Fattore di forma	Tower

Caratteristica	Dettaglio
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	1,35 kVA
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Tempo di ricarica	8 h
Tipo di uscita AC	Tipo F
Emissione acustica	35 dB
Numero di batterie	2
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Riavvio automatico	Sì
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia seriale	Sì
Porta modem (RJ-11)	1
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tipo di raffreddamento	Passivo
Quantità porte USB 2.0	3
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Capacità della batteria	8,5 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Filtro per rumore EMI/RFI	Sì
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Numero di uscite di tipo F	6

Caratteristica	Dettaglio
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Tensione operativa in entrata (max)	265 V
Tensione operativa in entrata (min)	165 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	10 min
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4 min
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete, Telefono

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.