# Cyber Power UPS Simulated Sinewave UT850EG Energy Saving 850VA/425W AVR USB

CYBERPOWER · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo






PREZZO

**82,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

CyberPower UT850EG. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,85 kVA, Potenza in uscita: 425 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 6 h. Fattore di forma: Tower,

Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Plastica. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE

• A linea interattiva

• 0,85 kVA 425 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 4 presa(e) AC

• Acido piombo (VRLA)

• Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-870534FB2D |
| EAN | 4712856273304 |
| Condizione | Nuovo |
| Umidità | 0 - 90% |
| Porta USB | Sì |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Allarmi sonori | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Corrente massima | 5,21 A |
| Fattore di forma | Tower |
| frequenza output | 50/60 Hz |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Potenza in uscita | 0,85 kVA |
| Tempo di ricarica | 6 h |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di porta USB | USB di tipo B |
| Tipo di uscita AC | Tipo F |
| Quantità prese AC | 4 presa(e) AC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Dissipazione del calore | 27 BTU/h |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| Filtro per rumore EMI/RFI | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3000 m |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Tensione operativa in entrata (max) | 290 V |
| Tensione operativa in entrata (min) | 165 V |
| Valutazione sovraccarico energetico | 150 J |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, Sovraccarico |

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.