D-Link Router 5G M2M POE Modem, 1X 2.5GIGABIT Ethernet

D-LINK · Networking · Nuovo



PREZZO

484,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Aumenta l'efficienza operativa con una connettività 5G affidabile

Il modem PoE DWM-311-GP 5G M2M offre connettività fluida e ad alta velocità per il trasferimento dati in tempo reale e il monitoraggio remoto.

Progettato per un'installazione plug-and-play senza sforzo, è perfetto per alimentare applicazioni PoE versatili come la gestione dei parcheggi.

Il suo client VPN integrato garantisce comunicazioni sicure e crittografate, proteggendo i dati sulle reti e migliorando l'affidabilità operativa.

Potenzia la tua rete M2M con PoE+

La serie DWM PoE Modem, dotata di tecnologia 802.3af/at Power over Ethernet (PoE+), fornisce sia dati che alimentazione tramite un singolo cavo Ethernet.

Come vera soluzione PSE (Power Sourcing Equipment), semplifica la comunicazione M2M per le applicazioni IoT, riducendo la necessità di infrastrutture elettriche separate e abbassando i costi di installazione. Ideale per alimentare telecamere di sorveglianza, segnaletica digitale, punti di accesso wireless e sensori IoT, offre un posizionamento flessibile dei dispositivi senza cablaggio aggiuntivo.

La sua funzione PD-Alive riduce al minimo i tempi di inattività, garantendo un funzionamento continuo, mentre la pianificazione PoE ottimizza l'uso dell'alimentazione e riduce i costi energetici.

Robusta qualità costruttiva

L'involucro di livello industriale fornisce una connettività affidabile ad alta velocità in condizioni estreme.

L'involucro in acciaio zincato resistente alla corrosione con un ampio intervallo di temperatura di esercizio e tolleranza all'umidità significa che il DWM-311-GP è pronto per le applicazioni M2M più esigenti in praticamente qualsiasi ambiente. Le comode opzioni di montaggio a parete e su guida DIN consentono di montare il DWM-311-GP praticamente ovunque per ottimizzare la qualità del segnale.

Il DWM-311-GP è inoltre progettato per accettare in modo sicuro ampie fluttuazioni della tensione di ingresso (VDC 48~57V), garantendo maggiore flessibilità e praticità nella scelta di una fonte di alimentazione adatta, rendendo le installazioni M2M notevolmente più affidabili e molto più facili da implementare.

Tipo: WIRELESS BROADBAND BUSINESS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-B122EE1BB3
EAN	0790069476723
Condizione	Nuovo

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.