D-Link Switch 24 Porte Gigabit Easy Desktop

D-LINK · Networking · Nuovo



PREZZO

97,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

D-Link GO-SW-24G. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

• Non gestito L2

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 24

• 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 48 Gbit/s

• 1U Montaggio rack

• Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1B0A55C907
EAN	0790069396625
Condizione	Nuovo
Umidità	5 - 95%
Frame Jumbo	9216
Full duplex	Sì
Half-Duplex	Sì
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	Sì
Numero di code	8
Fattore di forma	1U
Standard di rete	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	35,71 Mpps
Auto-negoziazione	Sì
Numero di ventole	0 ventola(e)
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Non gestito

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
Materiale della scocca	Metallo
Numero di alimentatori	1
Livello del commutatore	L2
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	15,4 W
Quantità di porte RJ-45	24
Capacità di commutazione	48 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto controllo flusso	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	302287 h
Buffer di memoria di pacchetto	0,512 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Caratteristica	Dettaglio
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Supporto Redundant power supply (RPS)	No
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.