# DELL WKS MT PRO MAX Ultra 9 285K 64GB 1T SSD WIN 11 PRO

DELL · Workstation · Nuovo











PREZZO

**4.275,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL Pro Max FCT2250 T2. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285K. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso:

Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 1500 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 9,7 kg. Colore del prodotto: Nero

• Business PC Nero 1500 W

• Intel Core Ultra 9 285K Numero di core del processore: 24

• 64 GB DDR5-SDRAM 2 x 32 GB

• 1 TB SSD

• Grafica Intel

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• Windows 11 Pro 64-bit

SPECIFICHE TECNICHE

| **Caratteristica** | **Dettaglio** |
|---|---|
| SKU | MPI-D5AF9EA809 |
| EAN | 5397184936917 |
| Condizione | Nuovo |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 285K |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 5,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 3,2 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 125 W |
| Massima potenza turbo | 250 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria Interna | 64 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel W880 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN | Intel® I219-LM |
| Wi-Fi | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 6 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Alimentazione | 1500 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Tipo di case | Tower |
| Volume | 32 L |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Sì |
| Schermo incluso | No |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Larghezza | 187,7 mm |
| Profondità | 438 mm |
| Altezza | 387 mm |
| Peso | 9,7 kg |

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.