DISS A LIQUIDO ITEK ICECORE 240 – 240mm, Skt Universale, PWM Black fan (ITLCICB240)

ITEK · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

56,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek ICECORE 240. Tipo: Kit di raffreddamento a liquido, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 800 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 1800 Giri/min, pressiore dell'aria minima: 1,85 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Idraulico. Voltaggio: 6 - 13.2 V. Colore del prodotto: Nero

• Processore Kit di raffreddamento a liquido 12 cm 1800 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, LGA 775 (Socket T), Socket AM4, Socket AM5

• Idraulico

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 25 x 120 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-096782975F
EAN	8056157883623
Condizione	Nuovo
Tipo	Kit di raffreddamento a liquido
type	aio
Voltaggio	6 - 13.2 V
Lunghezza tubo	35 cm
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	12 cm
Corrente limitata	0,3 A
Numero di ventole	2 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Idraulico
Altezza della pompa	7,3 cm
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Larghezza radiatore	27,5 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Materiale waterblock	Solfuro di polifenilene (PPS)/Alluminio
flusso d'aria minimo	64,05 pdc/min
Larghezza della pompa	8,65 cm
Profondità radiatore	2,7 cm
Connettore ventilatore	4 piedini
Profondità della pompa	5,1 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Thermal Design Power (TDP)	250 W
pressiore dell'aria minima	1,85 mmH2O
Socket Processori supportati	LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, LGA 775 (Socket T), Socket AM4, Socket AM5
Numero di pale del ventilatore	9
Materiale della piastra di base	Alluminio
Velocità (minima) di rotazione	800 Giri/min
Velocità (massima) di rotazione	1800 Giri/min

Caratteristica	Dettaglio
Velocità del motore della pompa	2500 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 25 x 120 mm
Connettore per pompa (di raffreddamento)	3-pin
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	30000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.