DOCKING STATION 12in1 CONCEPTRONIC DONN15G USB 3.2 Gen 1 - 2x HDMI, VGA, USB-C Data, 2x USB 3.0, USB 2.0, 100W USB PD Fino:31/08

CONCEPTRONIC · Docking Station · Nuovo











PREZZO

101,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic DONN15G. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Velocità

di trasferimento dati: 5000 Gbit/s. Lunghezza cavo USB: 0,25 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistema operativo mobile supportato: Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0,...

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 1000 Mbit/s

• MicroSD (TransFlash), SD

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-A99B6B454E
EAN	4015867229132
Condizione	Nuovo
Peso	115 g
Altezza	16 mm
Larghezza	58,3 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	141 mm
Versione HDMI	2.0
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Alimentazione USB	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Uscite per cuffie	1
Lunghezza cavo USB	0,25 m
Colore del prodotto	Grigio
Quantità porte HDMI	2
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD
Quantità porte USB 2.0	1
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Lettore di schede integrato	Sì
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Numero di display supportati	3
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Risoluzione (analogica massima)	1920 x 1080 Pixel
Velocità di trasferimento dati	5000 Gbit/s
Sistema operativo mobile supportato	Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.