DOCKING STATION 12in1 CONCEPTRONIC DONN17G USB 3.2 Gen 1 - 2x HDMI, Display Port,Lan Gigabit Ethernet,2P USB-USB PD da 100 W

CONCEPTRONIC · Docking Station · Nuovo








PREZZO

116,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic DONN17G. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD,

Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB, Connettore di alimentazione: USB tipo-C, Lunghezza cavo USB: 0,18 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistema operativo mobile supportato: Android

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wake-on-LAN ready

• MicroSD (TransFlash), SD

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-99E5E9ED33
EAN	4015867229545
Condizione	Nuovo
Peso	232 g
Altezza	17 mm
Larghezza	80 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	280 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Paese di origine	Cina

Caratteristica	Dettaglio
Alimentazione USB	Sì
Uscite per cuffie	1
Wake-on-LAN ready	Sì
Lunghezza cavo USB	0,18 m
Colore del prodotto	Grigio
Compatibilità marca	Universale
Quantità porte HDMI	2
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD
Quantità porte USB 2.0	1
Tipologia alimentazione	USB
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Lettore di schede integrato	Sì
Numero di display supportati	3
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s
Sistema operativo mobile supportato	Android

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.