DOCKING STATION 15in1 CONCEPTRONIC DONN25G DisplayLink USB 3.2 Gen 2 -USB-A 5 Gpbs x2-USB-A10 Gbps x2-USB-C 10 Gbps x2-HDMI x2

CONCEPTRONIC · Docking Station · Nuovo








PREZZO

364,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic DONN25G. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Argento, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash),

MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Tipologia alimentazione: dC. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistema operativo mobile supportato: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,...

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1ED6AEDED1
EAN	4015867236611
Condizione	Nuovo
Altezza	26,5 mm
Larghezza	100 mm
Jack DC-in	Sì
Blocco cavo	Sì
Profondità	100 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Versione HDMI	2.0

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Paese di origine	Cina
Alimentazione USB	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Argento
Quantità porte HDMI	2
versione DisplayPort	1.2
Materiale della scocca	Alluminio
Quantità DisplayPorts	1
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Tipologia alimentazione	dC
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Lettore di schede integrato	Sì
Risoluzione (digitale massima)	4096 x 2160 Pixel
Conformità alla sostenibilità	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Sistema operativo mobile supportato	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W

Caratteristica	Dettaglio
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.