# DOCKING STATION 6in1 CONCEPTRONIC DONN29G USB3.2 Gen2HDMI 4K60Hz, USB-A 10 Gbps x 2, USB-C 10 Gbps, GbE LAN, USB PD 3.1 da 140 W

CONCEPTRONIC · Docking Station · Nuovo












PREZZO

**69,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic DONN29G. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 140 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3ab. Colore del prodotto: Grigio, Velocità di

trasferimento dati: 10 Gbit/s, Materiale della scocca: Alluminio. Tipologia alimentazione: USB, Lunghezza cavo USB: 0,25 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistema operativo mobile supportato: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1,...

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wake-on-LAN ready

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-956A68F0B5 |
| EAN | 4015867239629 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 60 g |
| Altezza | 14 mm |
| Larghezza | 131,5 mm |
| Jack DC-in | No |
| Plug & Play | Sì |
| Profondità | 32,5 mm |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Carica wireless | No |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Interfaccia host | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Paese di origine | Cina |
| Standard di rete | IEEE 802.3ab |
| Alimentazione USB | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Lunghezza cavo USB | 0,25 m |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipologia alimentazione | USB |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Lettore di schede integrato | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Velocità di trasferimento dati | 10 Gbit/s |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.1 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.