DOCKING STATION, DELL-SD25, Pro Smart Dock SD25 Fino:31/12

DELL · Docking Station · Nuovo











PREZZO

274,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL Pro SD25. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 130 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Tipologia HD: 6K Ultra HD, Risoluzione (digitale massima): 6144 x 3456 Pixel. Tipologia alimentazione: dC, Connettore di alimentazione: USB tipo-C, Alimentazione: 180 W. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 2500 Mbit/s Wake-on-LAN ready

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-0E7C344B0B
EAN	5397184961766
Condizione	Nuovo
Umidità	5 - 90%
Larghezza	90 mm
Jack DC-in	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia HD	6K Ultra HD
Alimentazione	180 W
Versione HDMI	2.1
Indicatori LED	Sì
USB PowerShare	Sì
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Alimentazione USB	Sì
Wake-on-LAN ready	Sì
Colore del prodotto	Nero
Quantità porte HDMI	1

Caratteristica	Dettaglio
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	2
Tipologia alimentazione	dC
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Lettore di schede integrato	No
Numero di display supportati	4
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Numero di porte USB PowerShare	4
Risoluzione (digitale massima)	6144 x 3456 Pixel
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Caratteristica	Dettaglio
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	130 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 12 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.