DOCKING STATION HP G6 9X3V1UTUSB-c 100W Universal Black 3xUSBA 1xUSBC 2xDP 1xLAN 1xHDMI 1GBe 1Y Fino:31/12

HP · Docking Station · Nuovo











PREZZO

181,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

HP Dock USB-C 100W G6. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 25000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Nome del colore: Jet black, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Alimentazione: 120 W, Lunghezza cavo USB: 1 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows

10, Windows 11, Compatibilità sistema operativo Mac: MacOS, Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 25000 Mbit/s

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-CB99E81956
EAN	0198415314123
Condizione	Nuovo
Umidità	5 - 95%
Blocco cavo	Sì
Segmento HP	Business
Tipologia HD	4K Ultra HD
Alimentazione	120 W
Versione HDMI	2.1
Compatibilità	Testato e supportato su PC business HP selezionati. Per la compatibilità con i notebook HP, consultare https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en ed eseguire una ricerca per notebook. Testato e supportato su una selezione di PC di terze parti. Per saperne di più, contattate il vostro rappresentante di vendita locale.
Indicatori LED	Potenza
Nome del colore	Jet black

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Paese di origine	Cina, Tailandia
Alimentazione USB	Sì
Lunghezza cavo USB	1 m
Colore del prodotto	Nero
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	2
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipologia slot blocco cavo	Nano
Altitudine di funzionamento	-15 - 3048 m
Lettore di schede integrato	No
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel

Caratteristica	Dettaglio
Altitudine di non-funzionamento	-15 - 12192 m
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Tecnologie e materiali sostenibili	Imballaggio privo di plastica; Almeno il 35% di plastica riciclata post-consumo; Packaging realizzato con almeno il 35% di materiale in cartone ondulato riciclato
Compatibilità sistema operativo Mac	MacOS
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità trasferimento Ethernet LAN	25000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.