DOCKING STATION HP Thunderbolt 4 ultra 180W G6 9X481UT Black 4xUSBA 1Thunderbolt 4 40Gps 2xUSBC 2xDP 1xLAN 1xHDMI 2,5 Fino:31/12

HP · Docking Station · Nuovo











PREZZO

281,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

HP Dock Thunderbolt 4 Ultra 180 W G6. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: Thunderbolt 4, Fornitura di alimentazione USB fino a: 180 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipologia HD: 8K Ultra HD, Tempo massimo di

refresh: 360 Hz. Alimentazione: 230 W. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Compatibilità sistema operativo Mac: MacOS, Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: Thunderbolt 4

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000,2500 Mbit/s

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-48CA9748D3
EAN	0198415315021
Condizione	Nuovo
Umidità	5 - 95%
Larghezza	121 mm
Blocco cavo	Sì
Profondità	121 mm
Segmento HP	Business
Tipologia HD	8K Ultra HD
Alimentazione	230 W
Versione HDMI	2.1
Compatibilità	Testato e supportato su PC business HP selezionati. Per la compatibilità con i notebook HP, consultare https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en ed eseguire una ricerca per notebook. Testato e supportato su una selezione di PC di terze parti. Per saperne di più, contattate il vostro rappresentante di vendita locale.

Caratteristica	Dettaglio
Indicatori LED	Potenza
Interfaccia host	Thunderbolt 4
Paese di origine	Cina, Tailandia, Messico
Alimentazione USB	Sì
Colore del prodotto	Grigio
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	2
Tempo massimo di refresh	360 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipologia slot blocco cavo	Nano
Altitudine di funzionamento	-15 - 3048 m
Lettore di schede integrato	No
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Altitudine di non-funzionamento	-15 - 12192 m

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte Thunderbolt 4	1
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Tecnologie e materiali sostenibili	35% di plastica riciclata post-consumo
Compatibilità sistema operativo Mac	MacOS
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	180 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.