FSP Fortron Alim. Cannon Pro 2500W 80+Plat ATX3

FSP · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

692,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP CANNON PRO(ATX3.1) 2500W. Potenza totale: 2500 W, Tensione di ingresso AC: 200 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 965 mm, Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex): 965 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80

PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Diametro del ventilatore: 13,5 cm, Numero di ventole: 1 ventola(e). Larghezza: 150 mm, Profondità: 200 mm, Altezza: 86 mm

• 2500 W 200 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Platinum

• 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-00E5C27BB3
EAN	4711498480446
Condizione	Nuovo
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	94%
Versione ATX	3.1
Potenza totale	2500 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Fattore di potenza	0,9
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	15 - 12 A

Caratteristica	Dettaglio
Collocazione ventole	Alto
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	125 W
Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	2499,6 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	8
Potenza combinata (+3.3V)	125 W
Potenza combinata (+5Vsb)	20 W
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Connettori PCI Express (8-Pin)	8
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	208,3 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	4 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Numero di cavi di alimentazione SATA	2
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	965 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Funzionamento a vuoto, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratensione e spunto, Temperatura inferiore, Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	965 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.