FSP Fortron Alim HTI-1000M 1000W F.MOD ATX 3.1 GEN5.1 80+ Titanium PPA10A38

FSP · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

269,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP Hydro Ti PRO 1000W. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin): 700 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Titanium

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6C758D4A2C
EAN	4713224527456
Condizione	Nuovo
wattage	1000
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	94%
efficiency	80 PLUS Titanium
EPS version	2.92
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.0
Potenza totale	1000 W
Numero di ventole	1 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Emissione acustica	15 dB
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	13-6 A
Collocazione ventole	Alto
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	1000 W
Potenza combinata (-12V)	18,6 W
Numero di connettori SATA	12
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	18,6 W

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Connettori PCI Express (6+2 pin)	5
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	83,33 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	700 mm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.